ARL 252 – Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit Legno Öl 7006 bzw. Legno Color 7007

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzböden, welche mit **Legno Öl 7006 bzw. Legno Color 7007** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

1 Reinigung und Pflege

Durch die zum Teil starke Beanspruchung unterliegen geölte Böden einem natürlichen Verschleiß. Vor allem Sand und ähnliche Schmutzarten üben eine abbauende Wirkung auf die Oberfläche aus. Für eine fachgerechte Unterhaltsreinigung ist es daher wesentlich, dass obige Schmutzarten regelmäßig und umgehend mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt werden.

Für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölten Fußböden empfehlen wir **Legno Holzbodenseife 7031** zu verwenden. Für den optimalen Gebrauch sollte der Boden mit einem nebelfeuchten, nicht fasernden Bodenreinigungstuch gereinigt werden. Dazu die entsprechende Menge **Legno Holzbodenseife 7031** dem Wischwasser zugeben. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen **nur nebelfeucht, nicht nass gewischt** werden. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **Legno Reiniger 7003** gereinigt. Danach trocken nachwischen und ggf. die komplette Fläche erneut mit **Legno Holzbodenseife 7031** reinigen.

Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern. Ebenfalls dürfen keine Reinigungsmittel mit kratzenden Inhaltsstoffen (Scheuerzusätze) verwendet werden. Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln sind üblicherweise am Etikett angeführt.
Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölten Oberflächen.

2 Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen, behandelt mit **Legno Öl 7006 bzw. Legno Color 7007** empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **Legno Pflegeöl 7009**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

02-25 (ersetzt 04-24)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Pflegetuch oder Bodenreinigungstuch mit **Legno Pflegeöl 7009anfeuchten** und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

Farblose und weiße Oberflächen:
Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies** (grau) **in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflegetuch mit **Legno Öl Farblos 7006000200** bzw. bei weiß geölten Oberflächen **Legno Öl Weiß 7006050000** anfeuchten bzw. mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.
Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

Farbige Oberflächen:
Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies** (grau) **in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs **Legno Color 7007 im gewünschten Farbton** mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.
Nach Trocknung über Nacht wird die zu reparierende Stelle mit **Legno Öl Farblos 7006000200** behandelt.

Hinweis:
Bei partiellen Ausbesserungen, die aufgrund von Kratzern, starker Abnützung oder Ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

4 Allgemeines

Legno Color 7007, **Legno Öl 7006 und Legno Pflegeöl 7009** sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Böden können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig betreten werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet bzw. mit **Legno Holzbodenseife 7031000210** gereinigt werden. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Mit **Legno Color 7007** getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung. Die getränkten Lappen daher ausgebreitet trocknen lassen. Eine Aufbewahrung unter Wasser bzw. in einem geschlossenen Metallbehälter ist notwendig.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.