



In unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



10-2025 | 896000073001



PULLEX TERRASSEN- & GARTENÖL



In unseren Adern fließt Farbe.

Pullex Terrassen- & Gartenöl

Schutz und Pflege für Böden und Gartenmöbel

- // Wasserabweisendes, stark penetrierendes Öl
- // Schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- // Ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes, leichte und ansatzfreie Verarbeitung
- // Perfekter UV- und Wetterschutz, hohe Farbtonstabilität
- // Ohne Wirkstoffe von chemischen Holz- und Filmschutzmitteln

Anwendungsbereiche

Für waagrechte Holzflächen im Außenbereich, wie Balkonböden, Terrassen sowie Gartenmöbel. Besonders geeignet für Holzarten wie Lärchenholz, Exotenhölzer und WPC. Für normal beanspruchte Möbel im Innenbereich.



GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l

STANDARDFARBTÖNE

Teak	4454052201
Lärche	4454085967
Bangkirai	4454066961
Farblos, zum Aufhellen	4454000230

Holzböden & -Terrassen

Vorbehandlung bei Renovierung: Verwittertes Holz anfeuchten, Clean-Multi-Refresher auftragen, nach 10–20 Min. mit Wasser und Bürste abwaschen. Mehrere Tage trocknen lassen.

Neu-/Renovieranstrich: 1x Pullex Terrassen- & Gartenöl dünn auftragen, nach 12 h erfolgt zweiter Anstrich.

Pflege: 1x dünn mit Pullex Terrassen- & Gartenöl

Gartenmöbel

Saubere Gartenmöbel anschleifen (Kö 180–240). 1x Pullex Terrassen- & Gartenöl dünn mit Lappen oder Schleifvlies auftragen, Überschuss abwischen. Nach 6 h optional leicht zwischen-schleifen und zweiten Anstrich ausführen.



Teak



Lärche



Bangkirai

Die Farhtonkarte dient als Orientierungshilfe. Geringe Farbtonabweichungen sind herstellungsbedingt und können nicht beanstandet werden. Zur Beurteilung des Endfarbtons unbedingt ein Muster auf Originaluntergrund anfertigen.